

三感四温

4輪で3輪並の小回り性能




POINT



六角水平ロック

水平ロック機構により荷枠高さ(横230mm×2)分の荷台延長が可能になりました。



最小回転半径2.3m

4輪従来機最小回転半径2.7m→2.3m (業界初！)



低い座面・低床ステップ

手入れが簡単な樹脂カバーを採用。低い棚下での作業を考慮しました。




快適な作業

疲れにくい座席シート、背当てで長時間の作業も快適。



明るいヘッドライト

早朝・夜間での視野を確保。倉庫内での照明としても使用できます。(従来機セル仕様300cdから5000cdに向上)



低騒音大型マフラー

エンジン音の静粛性を徹底して追求。当社従来機75dBから72dBまで低減しました。



3段階ハンドル調節

ハンドルの位置切り替えレバーが3段階に調節。乗降時の操作が簡単になります。



機能的で個性的なスタイル

コンテナ(520mm×370mm)が10箱載る大容量！

SPEC

型 式		ES62	ES62DP	型 式		ES62	ES62DP	型 式		ES62	ES62DP			
機 体 質 量	kg	325	370	走 行 性 能	走 行 速 度	前進1速	km/h	1.73	エ ン ジ ン	名 称		クボタGR170		
最大作業能力	kN(kg)	5.9(600)				前進2速	km/h	3.36		形 式	空冷4サイクル単気筒ガソリン			
機 体 寸 法	全 長	mm				2980	前進3速	km/h		6.24	シリンダ (内径×行程)	mm	67×48	
	全 幅	mm				1185	後 進	km/h		1.73	総 排 気 量	cm ³ (CC)	169(169)	
	全 高	mm				1250	前進1速	km/h		2.7	最大出力	kw(PS)/rpm	4.5(6.1)/2000	
	ホイールベース	mm				1545	前進2速	km/h		5.1	始 動 方 式	セルフスタータ [リコイルスタータ式]		
	トレッド	mm	前: 880			後: 780	前進3速	km/h		9.5	クラッチ形式	ベルトテンション式		
	最低地上高	mm	125			後 進	km/h	2.7		主 変 速 形 式	ギヤスライド			
	床面高さ	mm	490			最小回転半径	mm	2.3		ブレーキ形式	内格式ブレーキ			
荷 台 寸 法	形 式	箱型三方開				登坂能力	度	15 (空車時)		動 力 伝 達 装 置	前 輪	HC 4.00-8 4PR		
	長 さ	mm	1845		最大安定傾斜角度	度	30 (空車時)		後 輪			AG 17×8.00-8 4PR		
	幅	mm	1080		ダンプ方式		-	一方ダンプ						
高 さ	mm	230		最大上昇角度	度	-	60							

※圃場内作業車であるため、公道での乗車・走行は出来ませんのでご注意ください。仕様は改良により予告無く変更する場合があります。



本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

株式会社 筑水キャニコム

アドバンス・オーダー・センター

福岡県うきは市吉井町福益 90-1

TEL:0943-75-8055(代)

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください

製品について詳しくは「筑水キャニコム」で検索！

筑水キャニコム

検索

<http://www.canycom.jp/>

トクトク