

KANEMARU しいたけ原木の短尺材や肥料等の運搬に大活躍!!

BFK810

8 PS 800 kg

平ボディ

油圧ダンプ

短尺材用荷台

箱

箱

短

セル無/MT
セル付/MCT

セル無/MDP
セル付/MCDP

セル無/MG
セル付/MCG

20kgコンテナ平積/最大7個

イグレッグ・コア 重量物運搬に最適!!

BE813

8 PS 850 kg 箱



グヘナ 動画

油圧ダンプ

リフト&ダンプ



20kgコンテナ平積/最大10個

■油圧リフト
最大荷揚能力/800kg
最大揚程/910mm
最大荷揚高/1515mm

20kgコンテナ平積/最大10個

BFE1004 在庫限り

10 PS 1200 kg 箱



グヘナ 動画

リフトorダンプ



20kgコンテナ平積/最大12個

■油圧リフト
最大荷揚能力/1200kg
最大揚程/995mm
最大荷揚高/1560mm

サテライト 前引き運搬車のベストロングセラー!!

ES633 在庫限り

6.3 PS 600 kg 箱

平ボディ

油圧ダンプ

セル無/M
セル付/MC

セル無/MDP
セル付/MCDP



20kgコンテナ平積/最大10個

20kgコンテナ平積/最大8個



ES672 在庫限り

6.3 PS 600 kg 箱 AWD

平ボディ

油圧ダンプ

セル付/AMC

セル付/MCDP



20kgコンテナ平積/最大10個

20kgコンテナ平積/最大10個

ES741 受注生産

6.3 PS 500 kg 箱

リフトorダンプ

セル付/MCL

■油圧リフト
最大荷揚能力/500kg
最大揚程/935mm
最大荷揚高/1530mm



20kgコンテナ
平積/最大10個

ネーミング 型式・タイプ	カネマル BFK810			イグレッグ・コア			
	平ボディ	油圧ダンプ	短尺材用荷台	油圧ダンプ	リフト&ダンプ	リフトorダンプ	
機械寸法	全長	2450mm	2000mm	2840mm	2750mm	2750mm	
	全幅	1040mm	1060mm	1185mm	1610mm	1610mm	
	全高	1260mm	1120mm	1365mm	1425mm	1910mm	
	最低地上高	160mm	170mm	170mm	225mm	225mm	
クローラ	床面高さ	510mm	520mm	545mm	605mm	565mm	
	接地長さ	975mm	1180mm	1180mm	1235mm	1235mm	
	幅	250mm	250mm	250mm	300mm	300mm	
荷箱内寸	長さ	1635mm	1260mm	1845mm	1740mm	1740mm	
	幅	935mm	950mm	1080mm	1510mm	1510mm	
	高さ	230mm	600mm	230mm	230mm	230mm	
エンジン	最大出力	5.9kW(8.0PS)/2000rpm			5.9kW(8.0PS)/2000rpm	7.4kW(10.0PS)/2000rpm	
	総排気量	296cm ³ (cc)			296cm ³ (cc)	296cm ³ (cc)	
	始動方式	リコイルスタータ[セルフスタータ]			セルフスタータ	セルフスタータ	
	機械質量	400[410]kg	440[450]kg	405[415]kg	560kg	685kg	840kg
最大作業能力	800kg			850kg	850(リフト時800)kg	1200kg	
最小回転半径	1.52m			2m		1.55m	
走行速度	段数	前進3段/後進2段			前進3段/後進2段		前進4段/後進3段
	最低・最高	1.7km/h・5.7km/h			2.0km/h・6.9km/h		1.1km/h・5.4km/h
登坂能力(空車時)	25°			25°		25°	
その他機能等	油圧ダンプ角度58°			油圧ダンプ角度55°	油圧ダンプ角度56°	油圧ダンプ角度52°	

※ []内はセルフスタータ仕様

ネーミング 型式・タイプ	サテライト				
	ES633		ES672		ES741
	平ボディ	油圧ダンプ	平ボディ	油圧ダンプ	リフト or ダンプ
機械寸法	全長	2965mm	2875mm	2965mm	2995mm
	全幅	1185mm	1145mm	1185mm	1145mm
	全高	1255mm	1250mm	1250mm	1320mm
	最低地上高	125mm	145mm	145mm	125mm
ホイール	床面高さ	490mm	515mm	515mm	595mm
	ホイールベース	1805mm	1520mm	1520mm	1505mm
	トレッド	後780mm	前845mm / 後760mm	前840mm / 後770mm	前840mm / 後770mm
荷箱内寸	長さ	1845mm	1755mm	1845mm	1845mm
	幅	1080mm	1040mm	1080mm	1040mm
	高さ	230mm	230mm	230mm	230mm
エンジン	最大出力	4.6kW(6.3PS)/2000rpm		4.6kW(6.3PS)/2000rpm	4.6kW(6.3PS)/2000rpm
	総排気量	181cm ³ (cc)		181cm ³ (cc)	181cm ³ (cc)
	始動方式	リコイルスタータ[セルフスタータ]		セルフスタータ	セルフスタータ/リコイルスタータ
	機械質量	290[300]kg	330[340]kg	365kg	410kg
最大作業能力	600kg		600kg		500kg
最小回転半径	2.25m		2.8m		2.7m
走行速度	段数	前進3段/後進1段		前進3段/後進1段	
	最低・最高	2.7km/h・9.5km/h		3.4km/h・12km/h	
登坂能力(空車時)	15°		20°		20°
その他機能等	デフロック	デフロック 油圧ダンプ角度56° 背当て	座席シート	座席シート 油圧ダンプ角度60° 背当て	デフロック

※ []内はセルフスタータ仕様