



▲ES633



▲ES633DP

■低ステップで乗り降りラクラク



地上高415mmの低ステップで、乗降車が楽に行えます。また泥はけが良く簡単に清掃・洗車できます。

■ワイドタイヤとデフロックで悪路も安心



後輪にワイドタイヤを装備し、デフロック機能と相まってぬかるみや凹凸の多い路面で抜群の走破性を発揮します。

■作業しやすい三方開きの荷台

荷台は、使いやすい三方開きの低床式。荷物の積み降ろしがどの方向からでもできて便利です。また、荷台内寸は、小型コンテナサイズに合わせて設計。520mm×365mmの20Kgコンテナが平積みで10個積めます。

ネーミング		サテライト	
型式		ES633	ES633DP
タイプ		平ボディ	油圧ダンプ
機械質量	kg	300	340
最大作業能力		600	
機械寸法	全長	mm	2965
	全幅	mm	1185
	全高	mm	1255
	最低地上高	mm	125
	床面高さ	mm	490
ホイール	ホイールベース	mm	1805
	トレッド	mm	後:780
	タイヤ	mm	前:HC 4.00-8 4PR/後:AG 17×8.00-8 4PR
荷箱内寸	長さ	mm	1845
	幅	mm	1080
	高さ	mm	230
エンジン	名称	クボタGR170	
	形式	空冷4サイクルガソリン	
	最大出力	kW(PS)/rpm	4.6(6.3)/2000
	排気量	cm ³ (cc)	169
始動方式		セルフスターター	
最小回転半径		m	
走行速度	前進1速	km/h	2.7
	前進2速	km/h	5.1
	前進3速	km/h	9.5
	後進	km/h	2.7
登坂能力(空車時)		15°	
ダンプ角度		56°	

〈注〉作業車は園場内作業車であるため、公道での走行はできません。仕様や塗装色は改良等により予告なく変更することがあります。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。

株式会社 筑水キャニコム

<http://www.canycom.jp/>

営業支援部 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1

TEL:0943-75-8055

FAX:0943-75-8060