



ネーミング		サテライト	
型式		ES672A	ES672DP
タイプ		4輪4駆平ボディ	4輪4駆油圧ダンプ
機械寸法	全長	mm	2965
	全幅	mm	1185
	全高	mm	1250
	最低地上高	mm	145
	床面高さ	mm	515
ホイール	ホイールベース	mm	1520
	トレッド	mm	前:845/後:760
	タイヤ	mm	前:TA4.00-8 4PR/後:AG 19×8.00-10 4PR
荷箱内寸	長さ	mm	1845
	幅	mm	1080
	高さ	mm	230
エンジン	最大出力	kW(PS)/rpm	4.6(6.3)/2000
	排気量	cm <sup>3</sup> (cc)	181(181)
	始動方式		セルフスタータ
機械質量		kg	365   410
最大作業能力		kN(kgf)	5.9 (600)
最小回転半径		mm	2800
走行速度	段数		前進:3段/後進:1段
	最高/最低	km/h	12/2.8
登坂能力(空車時)			20°
その他機能等		4輪駆動 油圧ダンプ角度 60度	

**\* 後輪駆動から4輪駆動(AWD)へ切替OK**  
前進3段、後進1段のキメ細かい変速機能。しかもレバー1本で後輪駆動から4輪駆動(AWD)へ、路面状況にあわせて切替ができます。

**\* ハンドル位置切替がワンタッチ**  
圃場内での乗車走行時と歩行時時のハンドルの切替がレバー1本で簡単に行えます。

**\* フットクラッチ・フットブレーキの採用**  
圃場内での操作性、制動制が一段と向上しました。

**\* 充実した安全への配慮**  
ブレーキは、3点制動方式の採用により安全性をさらにアップしました。

**\* 作業しやすい三方開きの荷台**  
荷台内寸は小型コンテナの内寸に合わせて設計。520×365mmの20Kgコンテナが1段で10個入ります。しかも使いやすい三方開きの低床式荷台です。

**\* スピーディなダンプ作業(油圧ダンプ仕様)**  
荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床式との組み合わせで効率的な作業が可能です。

〈注〉作業車は圃場内作業車であるため、公道での走行はできませんので充分ご注意ください。  
仕様や塗装色は改良等により予告なく変更することがあります。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。

**株式会社 筑水キャニコム**

<http://www.canycom.jp/>

アドバンス・オーダー・センター 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1

**TEL:0943-75-8055**

**FAX:0943-75-8060**