

# サテライト ES742



荷箱内寸  
(1600×1040×230)

7PS

最大積載量  
600kg



・油圧リフト  
最大荷揚能力 250kg  
最大揚程 1850mm  
最大荷揚高 2530mm

①

リフトorダンプのため  
2通りの作業ができます

②

リフト昇降は荷台での作業時でも  
レバー1本で簡単に操作できます  
荷揚高さ2530mmと十分な高さです

③

荷台寸法  
長さ1600mm×幅1040mm×高さ230mm

④

エンジンは7PS/2000rpmで  
セル付・セル無を選べます

⑤

タイヤはWタイヤとワイドタイヤ  
の選択が可能で、デフロックとの  
マッチングにより悪路走破性も  
抜群です

型 式	ES742		
車体寸法(全長×全幅×全高) mm	2895×1145×1405	床面高さ mm	680
荷台内寸(長さ×幅×高さ) mm	1600×1040×230	変速段数&スピード	前進1速:2.7 2速:5.1 3速:10.8 後進1速:2.7
エンジン(最大出力) PS/rpm	7.0/2000		
始 動 方 式	セルフスタータ	クラッチ	ベルトテンション方式
機械質量 kg	520	ブレーキ	内拡式ブレーキ
最大作業能力 KN(kg)	5.9(600)	ダンプの機構	油圧ダンプ
最小回転半径 m	2.7	ダンプの角度	50°
最低地上高 mm	125	登坂能力(空車時)	25°
ホイールベース mm	1505	タイヤ	前輪 HC4.00-8 4PR
トレッド mm	前 840/後 910		後輪 TA4.00-8W 2PR

■製品についてのお問い合わせはこちらまで

**株式会社 筑水キャニコム**

アドバンス・オーダー・センター

本社 福岡県うきは市吉井町福益90-1

TEL:0943-75-8055

FAX:0943-75-8060

※本機の取り扱いには「取扱説明書」を熟読の上ご使用ください。  
※ご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
※公道での乗用運行はできませんので十分にご注意ください。  
※このカタログの仕様は改良により予告なく変更することがあります。

製品について詳しくは「筑水キャニコム」で検索!

<http://www.canycom.jp/>