



# サーフィンマンタ55

スライドした刈刃は、上に25°・下に30°と上下に55°の傾斜路面を刈高さを一定に保ちながら自動追従。



# 電動刈刃スライド

右に300mm刈刃がスライド。車体が入らな **300** い数十cmの低い 枝下でも草刈が 可能!



### 「Wブルーディスク」2連刈刃

刈幅1234mの2連直刃。 刈跡がムラ無くキレイ。ス ライドさせた斜面部分も 常に同じ高さでの刈取を 実現。



### コマネチ・ワルツ

ハンドル操作を軽くする 新機構「コマネチ・ワルツ」で、AWD(四駆)で二 駆並みのハンドル操作力 (従来比25%低減)で運 転をお楽しみ頂けます。



## 楽だラグ 新し

ゴム厚を増し、独自のラグパターンを採用した草 刈機専用タイヤです。耐 パンク性が飛躍的に向上 し、更に前輪への草の巻 付きも大きく軽減。



形式		CMX2504	エンジン	始動方式		セルフスタータ式
タイプ		AWD		燃料タンク容量		20 l
機械寸法	全長	1947mm	性能	走行速度	移動	0~13.8km/h(無段変速)
	全幅	1020mm			作業	0~7.7km/h(無段変速)
	全高	860mm		最小回転半径		1.8m
	ホイルベース	1300mm		登坂能力		25°
	トレッド	前:860mm/後:800mm	土仁壮里	主変速形式		HST(チャージポンプ式)
	最低地上高	130mm	走行装置	ブレーキ形式		内拡式ブレーキ
エンジン	名称	スバル EH72DS		刈幅		1234mm
	形式	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン	刈取装置	刈高		0~120mm(電動昇降装置)
	瞬間最大出力	18.4kW(25.0PS)		刈刃駆動方式		シャフト駆動



本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車輌の事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

- ■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■掲載写真と現物は多少異なる事があります。■草刈作業車である為、公道での乗車・走行は出来ません。
  カクログは2013年9月3月15日、大いて割洗り、ドラの機種が対象しなってかります。
- ■カタログは2013年8月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

《製造》



株式会社 筑水キャニコム

本社/〒839-1396福岡県うきは市吉井町福益90-1 TEL0943-75-2195·FAX0943-75-4396

東京事業所 札幌事務所 東北センター 関東センター 関西センター 中・四国センター 九州センター

#### 《販売》

製品のご相談は下記までご連絡ください。