



53210201000 ダイアグラム (国内) DIAGRAM

油圧スイッチ
 状態
 非遮断
 遮断



ライトスイッチ
 (ワット負荷 300mA)
 (最大負荷 MAX3A)



ライト(左)
 (12V-15W)




ライト(右)
 (12V-15W)




ハイルリアクタンススイッチ
 (ワット負荷 300mA)
 (最大負荷 MAX3A)




ハイルリアクタンスランプ
 (12V-15W)




スタートランプ



53210202000
 ハーネス




ブラスター



キースイッチ

電源切	E	B'	IG	BA	ST
人	○	○	○	○	○
始動	○	○	○	○	○





ブレーキスイッチ




ハイルリアクタンススイッチ




ハイルリアクタンススイッチ (停止)




スタートスイッチ




スターター
 出力 2kW



燃料ポンプ
 リンナイバルブ



レギュレータ
 15A



チャージコイル





スパープラグ



スパープラグ



ワットネットスイッチ
 電流 瞬間50A
 保持 19A/12V
 コイル抵抗 0.05Ω



色の識別...

- 黒-W
- 赤-B
- 青-Y
- 緑-G
- 黄-L
- 紫-P
- 白-W
- 黒-V

例:WB
 W:白
 B:黒

電線:ANSI/ISO/SAE規格に準拠してください。