

## 給油・給水一覧表

| 項 目                         | 補 給 ( 交 換 ) 時 期                             | 推 奨 品                                      | 容 量                |
|-----------------------------|---|--|--------------------|
| 燃 料                         | 随時  | 自動車用無鉛ガソリン                                 | 20ℓ                |
| エ ン ジ ン オ イ ル               | 補給 毎日点検し不足時に補給<br>交換 初回：20時間<br>2回目以降：50時間毎 | ガソリンエンジンオイル<br>API分類 SE級以上<br>SAE分類 10W-30 | 1.4ℓ               |
| トランスミッションオイル                | 交換 初回：50時間<br>2回目以降：500時間毎                  | ギヤオイル<br>API分類 GL4または5<br>SAE分類 #80        | 0.9ℓ               |
| フ ロ ン ト<br>ア ク ス ル オ イ ル *1 | 交換 初回：50時間<br>2回目以降：500時間毎                  | ギヤオイル<br>API分類 GL4または5<br>SAE分類 #80        | 0.7ℓ               |
| H S T オ イ ル                 | 交換 1年または、300時間毎 *1<br>交換 1年または、500時間毎 *2    | エンジンオイル<br>API分類 SN/CF以上<br>SAE分類 5W-40    | 1.1ℓ *1<br>4.0ℓ *2 |
| 刈 刃 ケ ー ス オ イ ル             | 交換 初回：50時間<br>2回目以降：500時間毎                  | ギヤオイル<br>API分類 GL4または5<br>SAE分類 #80        | 0.15ℓ              |
| バ ッ テ リ 液                   | 補給 50時間毎に点検し不足時に補給                          | 蒸留水  | -                  |

\*1 CM2403

\*2 CMX2404