

給油・給水一覧表

| 項 目 | 補 給 (交 換) 時 期 | 推 奨 品 | 容 量 |
|-------------------|---|--|-------------------|
| 燃 料 | 随時 | 自動車用無鉛ガソリン | 20ℓ |
| エ ン ジ ン オ イ ル | 補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間 2回目以降：50時間毎 | ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 10W-30 | 1.4ℓ (1.55ℓ)*2 |
| トランスミッションオイル | 交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎 | ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80 | 0.9ℓ |
| フロントアクスルオイル *1 | 交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎 | ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80 | 0.7ℓ |
| H S T オ イ ル | 交換 300時間毎 | ガソリンエンジンオイル API分類 SN/CF級以上 SAE分類 5W-40 | 1.1ℓ |
| 刈 刃 ケ ー ス オ イ ル | 交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎 | ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80 | 0.15ℓ |
| バ ッ テ リ 液 | 補給 50時間毎に点検し不足時に補給 | 蒸留水 | - |

*1 AWD仕様

*2 ()内数値は、オイルフィルタ交換時のオイル容量です。